

SPECIFIKACE L02P.18067:

Kalibr quartz: ETA F06.402, 3 rubíny

Přesnost: ± 10 s / rok

Životnost baterie: až 5 let

Hmotnost hodinek: 27,6 g

Výška pouzdra: 10,5 mm

.....
Datum prodeje



MPM-QUALITY a.s.

PRIM servis: Příborská 1473,

738 01 Frýdek-Místek, CZ

Tel.: +420 558 441 190,

e-mail: reklamace@prim.cz, servis@prim.cz

prim.cz

ÚDRŽBA A PÉČE

O HODINKY:



VODĚODOLNOST 50 m - 5 ATM

Tento model hodinek je označen voděodolností 50 m, zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití. * Deklarovaná voděodolnost je zaručená, když se korunka nachází v základní poloze **O**.

Více informací o údržbě na prim.cz/udrzba/

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojek. Povytáhněte korunku do pozice **Z**, nastavte aktuální čas a poté zatlačte korunku zpět do pozice **O**.

ÚDRŽBA

Čištění hodinek provádějte měkkým vlhčeným hadříkem a vysušte.

U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně překontrolovat deklarovanou voděodolnost v servisním středisku.

UPOZORNĚNÍ

Hodinky chraňte před silným magnetickým polem (reproduktory, rámy na letištích, počítače, mobilní telefony, mikrovlnné trouby...). Životnost řemínku je kratší než záruční doba.

V rámci přirozené struktury přírodního kamene se mohou lokálně vyskytovat jemné pohledové diskontinuity, zejména ve formě mikrotrhlín či vlasových prasklin, které podtrhují autenticitu a jedinečný charakter materiálu. Tyto strukturální znaky jsou přirozeným výsledkem geologického vývoje a mineralogické skladby kamene a nepředstavují materiálovou ani výrobní vadu.



SCHÉMA

1 – hodinová ručka

2 – minutová ručka

3 – safírové sklo s antireflexní vrstvou

4 – šířka řemínku: 18 mm